

POLIETILENO INYECTADO

FLEXIFLOAT

El sistema Flexifloat está compuesto por equipamiento modular flotante con estructura de polietileno inyectado de alta densidad utilizado para aplicaciones temporales y zonas de acceso condicionado; por ligero que parezca, está concebido para soportar condiciones meteorológicas adversas.

Este equipamiento se caracteriza por precisar una mínima mantenimiento y por tener una prolongada vida útil.

Los elementos mini tienen un francobordo reducido y se adecuan a aplicaciones de remos y canoas.

Este equipamiento está certificado por las normas ISO 9001 y aprobado por organismos de protección ambiental.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Estructura	Base en polietileno inyectado con suelo antideslizante
Dimensiones	Elementos mini: 50x50x25cm Elementos single: 50x50x40cm Elementos dobles: 100x50x40cm
Flexibilidad	Fácil transporte y montaje
Manutención	Reducida
Capacidad de carga	Hasta 375kg/m ²
Peso	Elementos mini: 5,2kg Elementos single: 6,0kg Elementos dobles: 11,5kg
Color	Disponible en azul, gris claro y negro

APLICACIONES

- Piscinas naturales, parques acuáticos
- Aparcamiento de embarcaciones semi-rígidas ligeras
- Instalaciones provisionales
- Acuicultura

VENTAJAS

- Fácil de instalar
- Económico
- Modular
- Resistente

