

# POLIETILENO INJECTADO

# FLEXIFLOAT

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

<b>Estrutura</b>	Base em polietileno injectado com piso antiderrapante
<b>Dimensões</b>	Elementos mini : 50x50x25cm Elementos single : 50x50x40cm Elementos duplos : 100x50x40cm
<b>Flexibilidade</b>	Fácil transporte e montagem
<b>Manutenção</b>	Reduzida
<b>Capacidade de carga</b>	Até 375kg/m <sup>2</sup>
<b>Peso</b>	Elementos mini : 5,2kg Elementos single : 6,0kg Elementos duplos : 11,5kg
<b>Cor</b>	Disponível em azul, cinza claro e preto

## APLICAÇÕES

- Piscinas naturais, parques aquáticos
- Parqueamento de embarcações semi-rígidas ligeiras
- Instalações provisórias
- Aquacultura

O sistema Flexifloat é constituído por equipamento modular flutuante com estrutura em polietileno de alta densidade injectado sendo utilizado em aplicações temporárias e em zonas de acesso condicionado; apesar de ligeiro foi concebido para suportar condições meteorológicas adversas.

Este equipamento caracteriza-se por necessitar de

manutenção reduzida e pelo elevado tempo de vida útil. Os elementos mini tem bordo livre rebaixado e adequam-se a aplicações de remo e canoagem.

Este equipamento é certificado pelas normas ISO9001 e aprovado por organismos de protecção ambiental.

