

POLIETILENO INYECTADO

FLEXIFLOAT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Estructura Base de polietileno inyectado con suelo antideslizante

Dimensiones Elementos mini : 50 x 50 x 25 cm
Elementos individuales : 50 x 50 x 40 cm
Elementos dobles : 100 x 50 x 40 cm

Flexibilidad Fácil transporte y montaje

Mantenimiento Reducida

Capacidad de carga Hasta 375 kg/m²

Peso Elementos mini : 5,2 kg
Elementos individuales : 6,0 kg
Elementos dobles : 11,5 kg

Color Disponible en azul, gris claro y negro

APLICACIONES

- Piscinas naturales, parques acuáticos
- Estacionamiento de embarcaciones semirígidas ligeras
- Instalaciones provisionales
- Acuicultura

El sistema Flexifloat está formado por equipamiento modular flotante con estructura de polietileno de alta densidad inyectado, utilizado en aplicaciones temporales y en zonas de acceso acondicionado; a pesar de ser ligero, ha sido diseñado para soportar condiciones meteorológicas adversas.

Este equipo se caracteriza por precisar mantenimiento

reducido y por su prolongada vida útil. Los elementos mini cuentan con un francobordo rebajado para adaptarse a remo y kayaks.

Este equipamiento está certificado por las normas ISO9001 y aprobado por organismos de protección ambiental.

