

POLIETILENO INJECTADO

FLEXIFLOAT

O sistema Flexifloat é constituído por equipamento modular flutuante com estrutura em polietileno de alta densidade injectado sendo utilizado em aplicações temporárias e em zonas de acesso condicionado; apesar de ligeiro foi concebido para suportar condições meteorológicas adversas.

Este equipamento caracteriza-se por necessitar de manutenção reduzida e pelo elevado tempo de vida útil.

Os elementos mini tem bordo livre rebaixado e adequam-se a aplicações de remo e canoagem.

Este equipamento é certificado pelas normas ISO9001 e aprovado por organismos de protecção ambiental.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Estrutura	Base em polietileno injectado com piso antiderrapante
Dimensões	Elementos mini : 50x50x25cm Elementos single : 50x50x40cm Elementos duplos : 100x50x40cm
Flexibilidade	Fácil transporte e montagem
Manutenção	Reduzida
Sobrecarga	Até 375kg/m ²
Peso	Elementos mini : 5,2kg Elementos single : 6,0kg Elementos duplos : 11,5kg
Cor	Disponível em azul, cinza claro e preto

APLICAÇÕES

- Piscinas naturais, parques aquáticos
- Parqueamento de embarcações semi-rígidas ligeiras
- Instalações provisórias
- Aquacultura

VANTAGENS

- Fácil de instalar
- Económico
- Modular
- Resistente

